

FRONT- UND KORPUSMATERIAL: MELAMIN



- Melaminharzbeschichtung
- Dekorschicht in Uni- oder Holzfarbe
- Span- oder MDF-Platte
- ABS-Kante 1mm (PU-verleimt)

Das Material Melamin ist eine melaminharzbeschichtete Spanplatte. Das Trägermaterial bildet dabei die Spanplatte, die anschließend von einer Dekorschicht in Uni- oder Holzfarben überzogen wird und im letzten Schritt durch Melaminharz beschichtet wird.

	086 Kaschmirgrau	091 Eiche Vanilla	093 Eiche Nougat
FRONT			
KORPUS			

FRONT- UND KORPUSMATERIAL: SUPERB



- Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Dekorschicht in Unifarbe
- Span- oder MDF-Platte
- ABS-Kante 1mm (PU-verleimt)

Das Material Superb ist eine Span- oder MDF-Platte mit spezieller Oberflächenbeschichtung.

Das Trägermaterial bildet dabei entweder eine Span- oder eine MDF-Platte, die anschließend von einer Dekorschicht in Unifarben überzogen und im letzten Schritt mit einer Beschichtung für Anti-Fingerprint überzogen wird.

	209 Blanco Gloss	210 Blanco Velvet	216 Scuro Velvet
FRONT			
KORPUS			

GRIFF



WASCHTISCH

MINERAL-GUSS	100 Weiß Glänzend	Mineralguss ist ein Werkstoff aus ca. 90 % Mineralstoffen wie z. B. Quarzsand, Gesteinsmehl etc. und ca. 10 % hochwertigen Bindemitteln wie z. B. Polyesterharzen. Mineralgusswaschtische sind nicht homogen, d. h. sie haben entweder eine ca. 1,0 mm dicke Pigmentschicht, welche die Farbe erzeugt oder eine ca. 1,0 mm starke Glanzschicht, die einen hervorragenden Glanzeffekt erzeugt. Zusätzlich wird jeder einzelne Waschtisch in Handarbeit poliert. Dies macht die Oberfläche feiner als Porzellan und lässt sie mit einem brillanten Glanzgrad erscheinen. Im Vergleich zu Keramik sind die Formen wesentlich maßhaltiger, die Oberfläche geschlossenporiger und die Haptik angenehm warm, jedoch die Kratzbeanspruchung niedriger. Unsere Mineralgusswaschtische werden nach der Norm PN-EN14688 hergestellt.
--------------	-------------------	--

GLAS	111 Weiß Glanz 116 Weiß Matt 112 Schwarz Glanz 115 Schwarz Matt	Der Waschtisch besteht aus 15,0 mm starkem Flachglas, das bei 700 °C thermisch verformt und anschließend auf der Unterseite mit einem speziellen Sandstrahlverfahren mattiert wurde. Kleine Unregelmäßigkeiten in Struktur und Dichte sind daher unvermeidlich. Ebenso sind geschlossene Luftbläschen unter 3,0 mm Durchmesser kein Reklamationsgrund. Bitte beachten Sie bei der Montage, dass die Armatur oder der Abflusssiphon keinesfalls zu fest angezogen werden. Bitte verwenden Sie alle werkseitig beiliegenden Gummidichtungen des Herstellers. Ferner sollten Sie eine zusätzliche Dichtung zwischen Waschtisch und Armatur einsetzen, damit kein Metall mit Glas direkt in Berührung kommt. Es können Spannungsrisse auftreten. Glas ist - ähnlich Keramik - sehr hart, aber spröde. Die Oberfläche kann durch starke Stoßeinwirkung, sowie schwere und kratzende Gegenstände beschädigt werden. Rissbildungen sind möglich, daher bei Wassereinlass schnelle Temperaturwechsel vermeiden (thermischer Kalt-Heiß-Schock).
------	--	--